

## Terméktájékoztató

### Rönk mérleghinta AU 06

<b>Gyártó adatai:</b>	Fa – Firma Kft 3662 Ózd, Somsályfő telep 1.
<b>Termék megnevezése:</b>	Rönk mérleghinta
<b>Termékkód:</b>	AU 06
<b>Ajánlott korcsoport:</b>	3-14 év
<b>Esési magasság:</b>	90 cm
<b>Játszószér méretei:</b>	250x45x80 cm ( hossz, szélesség, magasság)
<b>Védőtávolságok:</b>	1,50 m biztonsági területe az eszköz körül
<b>Az eszköz szabad tere:</b>	450 x 250 cm

#### Általános ismertetés:

A rönk mérleghinta játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott korcsoport számára. A termék nem rejt veszélyeket magában. Egyszerre 2 gyerek használhatja. A termék szilárdsági és balesetvédelmi vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1:2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. szabványok követelményeinek.

#### Esési tér:

A telepítési rajz szerint esési tereket és a megfelelő talajminőséget biztosítani kell (ütéscsillapító talaj nem szükséges).

#### A felhasznált anyagok

- Akác hengeresáru I. o., nettó nedvességtartalom 13 +/- 1 %
- Átm.: 10 x 100 mm-es kadmíniumozott állványcsavar
- Átm.: 6 x 80 mm-es nagy menetmélységű rezeztett sf. facsavar
- M 8-as menetesszár
- M 8-as anya és alátét
- átm.: 30/20 mm-es tengelyacél
- 30 mm átm. szinterezett acélcső kapaszkodó
- LIGNOPROTT favédőszer
- BORÓKA tip. környezetbarát lazúr

Ütészatást csökkentő gumigyűrű ( autógumi)

**Szavatosság:** 1 év

#### Alkalmazott szabvány:

MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1176-6, MSZ EN 1177

A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos ellenőrzés garantálja.

#### Felületkezelés

Összeépítés előtt a kéregtől és hánctól letisztított alkatrészeket favédőszerrel, majd alapozó lazúrbevonattal kell ellátni. A nehezen elérhető alkatrészeket szerelés előtt, a könnyen hozzáférhető és szerelés közben igénybevett felületeket szerelés után finoman megcsiszolni, majd letisztítás után 200 g/m<sup>2</sup> lazúrozással kell a felület kezelni.