

## Terméktájékoztató

### **Hintaállvány 2 db lapülővel, HARMAFORTE 0050L**

<b>Gyártó adatai:</b>	Fa – Firma Kft 3662 Ózd, Somsályfő telep 1.
<b>Termék megnevezése:</b>	Hintaállvány 2 db lapülővel
<b>Termékkód:</b>	HF 0050L
<b>Ajánlott korcsoport:</b>	3-14 év
<b>Esési magasság:</b>	120 cm
<b>Játszószór méretei:</b>	291*106*198 cm (hossz, szélesség, magasság)
<b>Védőtávolságok:</b>	365 cm biztonsági terület az eszköz előtt és mögött
<b>Az eszköz szabad tere:</b>	291*738 cm

#### **Általános ismertetés**

A hintaállvány játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott korcsoport számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a 3-5 éves gyermekeket felnőtteknek felügyelni. Egyszerre 2 gyerek használhatja az eszközt. A termék szilárdsági és balesetvédelmi vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 1999 és az MSZ EN 1176-7:1999 sz. szabványok követelményeinek.

Alapanyagából adódóan (rozsdamentes acél) felületkezelést nem igényel, a vandalizmusnak ellenáll.

#### **Esési tér:**

Az eszköz esési magasságának megfelelően ütéscsillapító talajról kell gondoskodni. 30 cm mélységben anyagmentes homok, gyöngykavics illetve fakéreg vagy gumiburkolat, melynek HIC értéke min. az esési magassággal legyen azonos.

#### **Felhasznált anyagok:**

Anyagában rozsdamentes acél, minősége A304  
Horganyzott kötőelemek  
Alumínium betétes gumi ülőlap  
Szabványos lánc és hintacsukló  
Horganyzott acélcső a beton alapba

**Szavatosság:** a fém alkatrészekre 10 év, a mozgó alkatrészekre 1 év

#### **Alkalmazott szabvány:**

MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1176-2, MSZ EN 1177

A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos ellenőrzés garantálja.

## **Ellenőrzés és karbantartás:**

A játszótéri felszereléseket az 1999. decemberében megjelent és hatályba lépett „MSZ EN 1176-7 Játszótéri eszközök; 7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás” előírásai szerint kell ellenőrizni és karbantartani.

Szemrevételezéses ellenőrzés és karbantartás gyakorisága:

A játszótéri felszereléseket a szabvány követelményei, a játszótér igénybevétele és a Megrendelő igénye szerinti gyakorisággal, de a gyártó előírása szerint akár naponta szemrevételezéses és legalább negyedévente egyszer operatív módon ellenőrizni és karbantartani kell.

*A szemrevételezéses ellenőrzés feladatai:*

Meg kell állapítani:

- A vandalizmusból,
- A használatból származó és
- Az időjárás hatására

bekövetkező, szemmel látható veszélyforrásokot a játszótéri eszközökön, azok szabad és esési terében és az ütközőfelületein. Pl.: törött alkatrészek, széttört üvegek az ütközőfelületen, belógó faágak, stb.

Ellenőrizni kell:

- A tisztaságot
- A szabad teret
- Az eszköz és a talaj közötti tér állapotát
- A talajfelület állapotát
- A szabadon lévő alapokat
- Az éles éleket
- Alkatrészek hiányát
- A túlzott kopást mozgó alkatrészeken
- Az építmény szilárdságát

A szemrevételezés megállapításairól jegyzőkönyvet és intézkedési tervet kell készíteni. A balesetveszélyes helyzetek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni kell!

*Az operatív ellenőrzés, a karbantartás feladatai:*

Részletesen ellenőrizni és felülvizsgálni kell:

- A berendezés stabilitását
- A berendezés működését
- A bárhol fellépő kopásokat
- A zárt kialakítású szerkezeti részeket

A karbantartás megállapításairól jegyzőkönyvet és intézkedési tervet kell készíteni. A balesetveszélyes helyzetek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni kell!

*Éves átfogó ellenőrzés feladatai:*

Az ellenőrzés során meg kell állapítani:

- A berendezés
- Az alapok
- A felületek

általános üzembiztos állapotát. PL.: időjárás hatásait, a berendezés biztonságának esetleges változásait.

Az éves átfogó ellenőrzés során fel kell tárnai a játszótéri eszköz talajban, az alapbetonig elhelyezkedő részeit is, és ellenőrizni kell a talajban lévő részek rögzítésének feszességét.

A berendezések ellenőrzését szakértő és a szabványt megfelelően ismerő személyeknek kell elvégeznie a gyártó által adott utasítások szigorú betartásával.

Az éves átfogó ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyvet és intézkedési tervet kell készíteni, amelyet kijelölt szakmai szervezettel kell elvégeztetni. A balesetveszélyes helyzetek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni kell!

Az éves átfogó ellenőrzéssel kapcsolatosan a játszószer tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7.§ 3. bek. szerint eljárni.

*Különleges előírások:*

A játszószer és azok ütéscsillapító talajaik rendszeres karbantartása során az alábbi intézkedésekkel kell biztosítani a biztonság és a játszhatóság színvonalának fenntartását:

- Valamennyi csavarkötés felülvizsgálata, a csavarok meghúzása, a hiányzó vagy sérült takaró kupakok cseréje, pótlása
- Minden részegység felülvizsgálata, a meghibásodott alkatrészek szerződés szerinti cseréje
- Minden csapágy és forgórész kopásának, sérülésének vizsgálata, a csapágyak kenése, ha van erre vonatkozó utasítás
- Az ütéscsillapító burkolatok tisztasága, tömörödöttsége, karbantartása
- A tisztaság (szemét, hulladék eltávolítása, esetleg eszköz lemosása)
- Az üvegdarabok és más hordalékok vagy szennyeződések eltávolítása az ütköző felületről és az eszközzől
- A szabad terek karbantartása (lelógó ágak és egyéb akadályok eltávolítása)

A szemrevételezések, karbantartások és az éves átfogó ellenőrzések megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a munkák elvégzését, azok dátumával munkalapokon kell vezetni, az alkatrészpótlásokat, egyéb meghibásodásokat, a játszószer állapotát dokumentálni kell!

A játszószer meghibásodott alkatrészeit csak gyári alkatrészekkel szabad pótolni, vagy ahol ez már lehetetlen, ott tanúsítottan biztonságos alkatrészeket kell alkalmazni.