

Terméktájékoztató

Két tornyú vár, HARMAFORTE 0090

Gyártó adatai:	Fa – Firma Kft 3662 Ózd, Somsályfő telep 1.
Termék megnevezése:	Két tornyú vár
Termékkód:	HF 0090
Ajánlott korcsoport:	3-14 év
Esési magasság:	125 cm
Játszószór méretei:	508*355*271 cm (hossz, szélesség, magasság)
Védőtávolságok:	150 cm biztonsági terülte az eszköz körül és 200 cm a csúszda előtt
Az eszköz esési tere:	808*655 cm

Általános ismertetés

A két tornyú vár játszótéri eszköz óvodák, iskolák és közterek berendezésére készült az ajánlott korcsoport számára. A termék nem rejt veszélyeket magában, mégis célszerű a 3-6 éves gyermekeket felnőtteknek felügyelni. A termék szilárdsági és balesetvédelmi vonatkozásban maradéktalanul megfelel az MSZ EN 1176-1: 2008 és az MSZ EN 1176-7:2008 sz. szabványok követelményeinek.

Alapanyagából adódóan (rozsdamentes acél) felületkezelést nem igényel, a vandalizmusnak ellenáll.

Esési tér:

A telepítési rajz szerint az eszköz esési magasságának megfelelően ütéscsillapító talajról kell gondoskodni. 30 cm mélységben agyamentes homok, gyöngykavics illetve fakéreg vagy gumiburkolat, melynek HIC értéke min. az esési magassággal legyen azonos.

Felhasznált anyagok:

Anyagában rozsdamentes acél, minősége A304
Rozsdamentes kötőelemek
Horganyzott acélcső a beton alapba
Acélbetétes kötélháló
Műanyag csúszdatest
Impregnált rétegelt lemez

Szavatosság: fém alkatrészekre 10 év, a csúszdára és a fa elemre 1 év.

Alkalmazott szabvány:

MSZ EN 1176-1, MSZ EN 1176-3, MSZ EN 1177

A minőségi gyártás követelményeinek betartását a gyártási minőségbiztosítás folyamatos auditálása és az egyes termékek MSZ EN 1176 szabványsorozat szerinti megfelelőségének TÜV általi folyamatos ellenőrzés garantálja.

Ellenőrzés és karbantartás:

A játszótéri felszereléseket az 1999. decemberében megjelent és hatályba lépett „MSZ EN 1176-7 Játszótéri eszközök; 7. rész: Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás” előírásai szerint kell ellenőrizni és karbantartani.

Szemrevételezéses ellenőrzés és karbantartás gyakorisága:

A játszótéri felszereléseket a szabvány követelményei, a játszótér igénybevétele és a Megrendelő igénye szerinti gyakorisággal, de a gyártó előírása szerint akár naponta szemrevételezéses és legalább negyedévente egyszer operatív módon ellenőrizni és karbantartani kell.

A szemrevételezéses ellenőrzés feladatai:

Meg kell állapítani:

- A vandalizmusból,
- A használatból származó és
- Az időjárás hatására

bekövetkező, szemmel látható veszélyforrásokot a játszótéri eszközökön, azok szabad és esési terében és az ütközőfelületein. Pl.: törött alkatrészek, széttört üvegek az ütközőfelületen, belógó faágak, stb.

Ellenőrizni kell:

- A tisztaságot
- A szabad teret
- Az eszköz és a talaj közötti tér állapotát
- A talajfelület állapotát
- A szabadon lévő alapokat
- Az éles éleket
- Alkatrészek hiányát
- A túlzott kopást mozgó alkatrészekben
- Az építmény szilárdságát

A szemrevételezés megállapításairól jegyzőkönyvet és intézkedési tervet kell készíteni. A balesetveszélyes helyzetek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni kell!

Az operatív ellenőrzés, a karbantartás feladatai:

Részletesen ellenőrizni és felülvizsgálni kell:

- A berendezés stabilitását
- A berendezés működését
- A bárhol fellépő kopásokat
- A zárt kialakítású szerkezeti részeket

A karbantartás megállapításairól jegyzőkönyvet és intézkedési tervet kell készíteni. A balesetveszélyes helyzetek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni kell!

Éves átfogó ellenőrzés feladatai:

Az ellenőrzés során meg kell állapítani:

- A berendezés
- Az alapok
- A felületek

általános üzembiztos állapotát. PL.: időjárás hatásait, a berendezés biztonságának esetleges változásait.

Az éves átfogó ellenőrzés során fel kell tárnai a játszótéri eszköz talajban, az alapbetonig elhelyezkedő részeit is, és ellenőrizni kell a talajban lévő részek rögzítésének feszességét.

A berendezések ellenőrzését szakértő és a szabványt megfelelően ismerő személyeknek kell elvégeznie a gyártó által adott utasítások szigorú betartásával.

Az éves átfogó ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyvet és intézkedési tervet kell készíteni, amelyet kijelölt szakmai szervezettel kell elvégeztetni. A balesetveszélyes helyzetek megszüntetése érdekében haladéktalanul intézkedni kell!

Az éves átfogó ellenőrzéssel kapcsolatosan a játszószer tulajdonosa, illetve üzemeltetője köteles a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 7.§ 3. bek. szerint eljárni.

Különleges előírások:

A játszószer és azok ütéscsillapító talajaik rendszeres karbantartása során az alábbi intézkedésekkel kell biztosítani a biztonság és a játszhatóság színvonalának fenntartását:

- Valamennyi csavarkötés felülvizsgálata, a csavarok meghúzása
- Minden részegység felülvizsgálata, a meghibásodott alkatrészek szerződés szerinti cseréje
- A csúszda felületének kopásait, szálkásodását, sérüléseit kell ellenőrizni
- A műanyag kapcsolóelemek és egyéb alkatrészek sérüléseinek és esetleges repedéseinek vizsgálata, cseréje
- Az ütéscsillapító burkolatok tisztasága, tömörödöttsége, karbantartása
- A tisztaság (szemét, hulladék eltávolítása, esetleg eszköz lemosása)
- Az üvegdarabok és más hordalékok vagy szennyeződések eltávolítása az ütköző felületről és az eszközzől
- A szabad terek karbantartása (lelógó ágak és egyéb akadályok eltávolítása)

A szemrevételezések, karbantartások és az éves átfogó ellenőrzések megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a munkák elvégzését, azok dátumával munkalapokon kell vezetni, az alkatrészpótlásokat, egyéb meghibásodásokat, a játszószer állapotát dokumentálni kell!

A játszószer meghibásodott alkatrészeit csak gyári alkatrészekkel szabad pótolni, vagy ahol ez már lehetetlen, ott tanúsítottan biztonságos alkatrészeket kell alkalmazni.